



Normkonforme
Installation

FILUXX

Nur mit Hilfe des FILUXX Leuchten-Anschluss-Systems können Leuchten normkonform in ihrer Hohlraumdecke installiert werden.

Anwendung überall dort, wo Leuchten zum Einsatz kommen, wie beispielsweise in Haushalten, Hotels, Restaurants und Ladengeschäften. Bei jedem Leuchtenwechsel wird verhindert, dass der Laie mit dem offenen Stromnetz in Kontakt kommt.

VORTEILE

- **Normkonforme Installation**
- **Einfacher und sicherer Lampenwechsel**
- **Bis zu 10 kg Tragkraft**

**BACH
MANN**
We power your life.

Das Set besteht aus



Normgerechtes Anschließen von Leuchten



Durch das FILUXX Leuchten-Anschluss-System der Serie 1500 erfolgt die Installation von Deckenleuchten sicherer, einfacher und normkonform. Lampe aussuchen, Stecker an die Lampe montieren, einrasten in das vormontierte FILUXX-Gehäuse – fertig.



Das Komplett-Set für Hohlraumdeckendosen in Verkaufsverpackung

FILUXX

#	
FILUXX Durchmesser: 68 mm Einbautiefe: 75mm Material: Kunststoff	
924.356	Filuxx



924.356



- VDE 0620-400-1:2009-03
- DIN IEC 61995-2 (VDE 0620-400-2): 2009-11
- DIN EN 61995-1 (VDE 0620-400-1): 2009-03