

Datenblatt Art. 398.200

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRCD-Kabeltrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	25m H07BQ-F 3G1,5mm ²	Supply cable	25m H07BQ-F 3G1,5mm ²
Stecker	PRCD	Plug	PRCD
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz 16A 250V~, IP20 mit Klappdeckel		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter 16A 250V~, IP20 with hinged lid	
Funktionsmodule		Function modules	
Thermoschutzschalter	1-polig, rückstellbar	Thermo circuit breaker	1-pole, resettable
PRCD Bemessungsfehlerstrom Auslösezeit	≤ 30mA <30ms	PRCD Rated residual current Tripping time	≤ 30mA <30ms
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen Länge Breite Höhe	285mm 220mm 380mm	Dimensions Length Width Height	285mm 220mm 380mm
Material Körper: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Kabel: Orange		Material Body: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Cable: Orange	
Lieferumfang 1x Kabeltrommel PRCD im Karton		Scope of delivery 1x Cable reel PRCD in carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

