



Personenschutzschalter PRCD INLINE	PRCD safety switch INLINE
Elektrische Kenngrößen: Nennstrom/-spannung: 16A 230V ~	Electric Parameters: Rated current/voltage: 16A 230V ~
Funktionsbausteine Abschaltung mit Unterspannungsauslösung: 2-polig (L, N)	Function blocks Disconnection with undervoltage release 2-pole(L, N)
Sicherungen PRCD: 16A 230V ~ - Auslösestrom: <10mA - Auslösezeit: <30ms	Fuses PRCD: 16A 230V ~ - Tripping current: <10mA - Tripping time: <30ms
Weitere Produkteigenschaften Lieferumfang: - Personenschutzschalter - verpackt im Polybeutel	Further Product Characteristics Extent of delivery: - PRCD mounting plug - packed in polybag
Umgebungsbedingungen Schutzart: IP55	Environmental conditions Protection type: IP55
Konformität / Approbation Geprüft nach: T+V GS / KEMA: EN 61008-1-1994+A2+A11, EN 61008-2-1 / 08.94, IEC 884-1 / A1 / 12.94, IEC 884-1 / 06.94	Compliance / Approval Tested in accordance with: T+V GS / KEMA: EN 61008-1-1994+A2+A11, EN 61008-2-1 / 08.94, IEC 884-1 / A1 / 12.94, IEC 884-1 / 06.94
Sonstiges - Der Schutzleiter (PE) wird entsprechend der IEC-Norm nicht unterbrochen - Keine Schutzleiterüberwachung	Other - In accordance with the IEC standard the protective earth (PE) conductor is not interrupted - no protective conductor monitoring