

Performance C Series

Ventirad pour Intel I200

Le Xilence I200 uni toutes les caractéristiques d'un ventirad moderne pour l'utilisation domestique et bureau. Grâce à son ventilateur silencieux 92 mm, le dissipateur thermique fabriqué précisément est fourni avec de l'air froide de manière silencieuse et fiable. La vitesse du ventilateur de 2200 RPM garantit une combi-naison idéal d'un débit d'air élevé et un fonctionnement silencieux. De plus, il se caratérise par un montage sécritaire et stable par backplate.



Produktspezifikationen

- Ventilateur 92 mm silencieux à palier fluide
- Dissipateur thermique en aluminium léger pour un développement de bruit réduit
- Approprié aux LGA 1150/1151/1155/1156
- Incl. pâte thermique

Données Techniques

Sockets Intel	LGA 1150/1151/1155/1156
CPU max. Watt	65W
Taille Ventilateur	92 x 92 x 25mm
Vitesse Ventilateur	2200 ± 10% RPM
Débit ventilateur	40.9 CFM
Contrôle Ventilateur	nein
Niveau de bruit	25 db (A)
Pâte thermique	pré-appliquée
Dimensions	95 x 95 x 69.5mm
Poids	238g

Données Logistiques

Référence fabricant	I200
Numéro d'article	XC030
EAN Barcode	4044953500749