

# ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LSH/LSH, LSOH, violett, 1 m

<b>Artikelnummer</b>	21.15.9491
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.15.9491
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990152728



**Hochwertiges Glasfaserkabel mit beidseitig hochsicherem LSH-Anschluss - beide Anschlüsse sind UPC-poliert.**

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
- Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- LSH-Stecker: präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, Keramik- Ferrule
- UPC-poliert für geringere Einfügedämpfung

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM4
Farbe	violett
Länge	1 m
Anzahl Fasern	2
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	Multimode 50/125µm OM4

Anschlüsse	LSH / LSH
Seite 1 Typ des Anschlusses	LSH
Seite 2 Typ des Anschlusses	LSH
Min. Biegeradius, statisch	30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch	60 mm
Aramid Zugentlastung	ja
Kabel LSOH	ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2	ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	ja
Max. Einfügungsdämpfung	0.2 dB
Min. Rückflusdämpfung	30 dB
RAL-Farbe	RAL 4003 Erikaviolett
Gewicht	29.1 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.099 kg