

# ROLINE Kat.5e (Class D) Dose, Unterputz, ungeschirmt, weiss

<b>Artikelnummer</b>	25.16.8506
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	25.16.8506



## Kat.5e Netzwerk-Anschlussdosen für eine Übertragungsrate von 100MBit/s

- Die Anschlussdosen sind für eine Übertragungsrate von 100MBit/s ausgelegt
- Kabelmontage über LSAPlus-Schneidklemmen mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA / TIA 568
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten ungeschirmten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP (Best.-Nr.- 21.15.0511), ROLINE Anschlussdosen Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8506), ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 26.11.0349), und ROLINE Patchkabel Kat.5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0505). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

- Optionales Zubehör:

Alternative Fontblende (Set, bestehend aus Rahmen, Frontblende inkl. Beschriftungsfeld und Schraube). Die Frontblende selbst ist kombinierbar mit den Design-Rahmen namhafter Schalter-Hersteller. Die Sets gibt es in weiss (25.16.8398) und elfenbein (25.16.8399)

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	Anschlussdose Kat.5e
Farbe	weiß
Schirmungstyp	ungeschirmt

Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Wandbefestigung	Unterputz
Anzahl Ports	2
Anschluss Verlegekabel	Krone LSAplus
modularer Aufbau	nein
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Schirmkontaktierung	ja
gesonderte Zugentlastung	ja
Steckrichtung	45°-Neigung
Gewicht	65.5 g