

# VIVOTEK IP816A-LPC (Street) Box IP Kamera 2MP, Indoor, WDR Pro, SNV, 12-40mm

<b>Artikelnummer</b>	21.19.1639
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IP816A-LPC (Street)
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4712123675077



**Die VIVOTEK IP816A-LCP(STREET) Kamera ist eine professionelle IP-Box-Kamera, die eine perfekte Lösung für die Kennzeichenerfassung mit spezieller LPC-Firmware und Scheinwerferlicht-Filterfunktion bietet.**

- 30 fps @ 1920x1080; 60 fps @ 1920x1080 (one-stream mode only)
- Supreme Anti-Glare Capability by Headlight Filter Design
- WDR Pro (100 dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
- SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
- RBF System to Assist for Precise Focus Adjustment
- DIS (Digital Image Stabilization) to Control Image Stability
- Lens Profile for Camera Quality Optimization
- Snapshot Focus
- Betriebstemperatur: -10° bis 60°C
- Abmessung: 230.2 (T) x 70 (B) x 63.5 (H) mm

## **VIVOTEK VAST Software**

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“),

die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und dieVCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungen oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

**\* Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

<b>Technische Daten</b>	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Box-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kurzanleitung, Objektiv, CD, Schraubenschlüssel
Bauform	Box
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/1.9" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.264 & MJPEG
Anzahl Videostreams	2
Blendensteuerung	P-iris
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	12- 40 mm
Objektivblickwinkel	10,2° bis 30° (H) x 8° bis 22° (V)
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	nein

Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux @ F1,4 (Color)
----------------------	-------------------------

WDR Technologie	WDR Pro
-----------------	---------

Audioeingang	ja
--------------	----

Audioausgang	ja
--------------	----

Digitaler Eingang	ja
-------------------	----

Digitaler Ausgang	ja
-------------------	----

Eingebauter PIR Sensor	nein
------------------------	------

Bewegungserkennung	ja
--------------------	----

Speicherkartenslot	ja
--------------------	----

Power over Ethernet (PoE)	ja
---------------------------	----

WLAN	nein
------	------

Betriebstemperatur	-10°C bis 60°C
--------------------	----------------

Für den Aussenbereich geeignet	nein
--------------------------------	------

Energieeffizienzklasse	Nicht relevant
------------------------	----------------

Gewicht	772.21 g
---------	----------