

# VIVOTEK CC8370HV IP Kamera 3MP, Outdoor, WDR Pro, 180°, IK10, IP66

<b>Artikelnummer</b>	21.19.1640
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CC8370HV
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4712123675084



## **VIVOTEK CC8370-HV, Compact-Cube Netzwerkkamera mit 3 Megapixel, WDR Pro, Wide Dynamic Range, PoE und 180° Panorama Sicht für den Außenbereich**

Die VIVOTEK CC8370-HV ist eine Vandalismus geschützte Cube Kamera mit einer 3 Megapixel Auflösung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Mit einem horizontalen Blickwinkel von 180° können komplette Räume ohne tote Winkel mit nur einer Kamera überwacht werden. Das kompakte Design ermöglicht eine Installation auf Augenhöhe, so dass sich diese Kamera ideal für Gesichtserkennungsanwendungen eignet.

Ausgestattet mit einem 3 Megapixel WDR Pro Sensor für schwierige Lichtverhältnisse. Die WDR Pro Technologie nimmt dabei Bilder mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen auf und berechnet daraus in Echtzeit ein optimal belichtetes Bild ohne über- und unterbelichtete Bereiche. Ausgestattet mit der neusten Bild-Technologie, bietet die CC8370-HV eine hervorragende Bildqualität und feinere Details als je zuvor. Die leistungsstarke 3D Rauschunterdrückung ermöglichen es der CC8370-HV die Effizienz der Bandbreitennutzung noch weiter zu optimieren. Um das Überwachungslevel noch weiter zu erhöhen, ist die Kameras mit einem eingebauten Mikrofon ausgestattet.

Die VIVOTEK CC8370-HV unterstützt den weit verbreiteten H.264 Codec Standard und kann so in höchster Qualität liefern und gleichzeitig ein Maximum an Bandbreite im Netzwerk und Speicherplatz einsparen. Die CC8370-HV bietet viele vorteilhafte Eigenschaften wie Power Over Ethernet nach 802.3af und die kostenlose 32-Kanal Videomanagementsoftware ST7501 an - so kann schnell und kosteneffizient ein professionelles Überwachungssystem realisiert werden.

## Eigenschaften

- 3-Megapixel CMOS Sensor
- 2048x1536 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde
- Horizontale 180° Panoramasicht
- Videorotationsfunktion für Korridor Überwachungen
- Echtzeit H.264 und MJPEG Kompression
- WDR Pro Technologie für deutliche Bilder bei schwierigen Lichtsituationen
- Vandalismusschutz gem. Schutzklasse IK10
- Schutzklasse IP66 für Einsätze im Innen- und Außenbereich
- Power over Ethernet nach 802.3af
- MicroSD/SDHC/SDXC Karteneinschub zur lokalen Speicherung
- 3D Rauschunterdrückung

## VIVOTEK VAST Software

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“), die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und dieVCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungen oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

**\* Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Box-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Bohrschablone, Wandarm, Kurzanleitung, Schrauben, Silicia-Gel, Garantiekarte
Bauform	Box
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS

Auflösung	3 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2048 x 1536
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.264 & MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivanschluss	Board Mount
Blendensteuerung	-
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	1.6 mm
Objektivblickwinkel	180°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	nein
Tag/Nacht Modus	nein
IR LED	nein
Lichtempfindlichkeit	0.05 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66 und IK10

Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
--------------------	----------------

Für den Aussenbereich geeignet	ja
-----------------------------------	----

Energieeffizienzklasse	Nicht relevant
------------------------	----------------