

VIVOTEK FE8182 Fisheye IP Kamera 5MP, Indoor, 360°, PoE, Deckeneinbau

Artikelnummer	21.19.1658
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FE8182
EAN (Einzelstück)	4712123673776



VIVOTEK FE8182, Fisheye Netzwerkkamera mit 5MP Auflösung, PoE und 180/360° Rundumsicht für den Innenbereich

Die VIVOTEK FE8182 ist eine kleine FishEye Kamera für die Montage in einer Abgehängten Decke, ausgestattet mit einem detailreichen 5 Megapixel Sensor mit ausgezeichneter Bildqualität.

Eine kleine Kamera mit großen Funktionen, mit einem Durchmesser von nur 60mm ist die FE8182 damit die perfekt All-in-One Innenkamera für verschiedene Aufgabenbereiche. Ausgestattet mit einem Fischaugenobjektiv für eine Panoramasicht von 180° (Wandmontage) beziehungsweise eine Rundumsicht von 360° (Decken-/Boden-/Tischmontage) ohne einen toten Winkel kann die Kamera mühelos besonders weite und offene Bereiche abdecken, darunter Flughäfen, Einkaufszentren, Parkplätze, Ladengeschäfte, Büros und mehr.

In Kombination mit einer lokalen oder im Browser integrierten Dewarp-Funktion zur Entzerrung der Kamerabilder können die runden Bilder der FE8182 in herkömmliche geradlinige Bilder zur Ansicht und Auswertung umgewandelt werden. Die FE8182 bietet eine weite Auswahl an Ansichtsmöglichkeiten, darunter die Original-, Panorama- und Bereichsansicht für verschiedene Anwendungsbereiche.

Darüber hinaus können Benutzer mit Hilfe der ultra-sanften ePTZ Funktion mühelos zoomen und auf eine "Region of Interest" (ROI) fokussieren - und das ohne Qualitätsverlust der Bilder.

- 5-Megapixel CMOS Sensor
- 1920 x 1920 Pixel bei 15 Bildern pro Sekunde
- 3,72 mm FishEye Objektiv für eine 180° Panoramasicht und eine 360°Rundumsicht
- WDR Enhanced für unvergleichbare Sichtbarkeit in extrem hellen oder dunklen

Umgebungen

- MicroSD/SDHC/SDXC Karteneinschub zur lokalen Speicherung
- 3D Rauschunterdrückung

VIVOTEK VAST Software

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“), die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und die VCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungen oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

*** Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fish-Eye-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Schraubensatz, Kurzanleitung
Bauform	Fish-Eye
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/3.2" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	15
Kompressionsverfahren	MJPEG, H.264
Anzahl Videostreams	3

Objektivanschluss	Board mount
Blendensteuerung	-
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	1.05 mm
Objektivblickwinkel	180°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	nein
Tag/Nacht Modus	nein
IR LED	nein
Lichtempfindlichkeit	0.6 Lux
WDR Technologie	WDR Enhanced
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Energieeffizienzklasse	Nicht relevant
Gewicht	151.7 g