

# VIVOTEK IB8360-W Mini Bullet IP Kamera, 2 MP, 30fps, H.264, Smart Stream II, 12M IR, WLAN, IP66, VIVOCLOUD

<b>Artikelnummer</b>	21.19.1793
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IB8360-W
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4712123677767

**VIVOTEK**



## VIVOTEK IB8360-W Mini Bullet IP Kamera, 2 MP, 30fps, H.264, Smart Stream II, 12M IR, WLAN, IP66, VIVOCLOUD

VIVOTEK IB8360-W ist eine 2-Megapixel Mini Bullet Kamera für den Außenbereich, die eine hervorragende Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei 30 fps bietet. Ausgestattet mit der WDR Enhanced-Technologie und einem festen 3,6 mm Objektiv ist die IB8360-W in der Lage, klare und präzise Videos in extrem hellen oder dunklen Umgebungen aufzuzeichnen.

Die IB8360-W verfügt über einen abnehmbaren IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 12 Metern.

Die IB8360-W verfügt über die anspruchsvolle Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK, die es der Kamera ermöglicht, die Bildqualität für gewünschte Regionen zu optimieren und so eine maximale Effizienz der Bandbreitennutzung und Einsparungen von bis zu 50% auf Bandbreiten- und Speicheranforderungen zu gewährleisten.

### **Eigenschaften:**

- 2-Megapixel-CMOS-Sensor
- 30 fps bei 1920x1080 Pixeln
- Echtzeit H.264, MJPEG Komprimierung (Dual Codec)
- Automatischer IR-Sperrfilter für Tag- & Nachtfunktion
- Eingebauter IR-Strahler, Effektiv bis zu 12 Meter
- Built-in 802.11 b/g/n WLAN
- MicroSD / SDHC / SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher

- Unterstützt den ONVIF Standard
- Wasserfestes IP66-zertifiziertes
- Smart IR-Technologie, um Überbelichtung zu vermeiden
- WDR Enhanced für eine ungehinderte Sicht in kontrastreichen Umgebungen

## VIVOTEK VAST Software

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“), die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und dieVCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungen oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

**\* Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Schraubensatz, Stromadapter, Schutzdach, Kurzanleitung
Bauform	Bullet
Schnittstelle	WLAN
Bildsensortyp	1/2.9" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.264 & MJPEG

Anzahl Videostreams	3
Objektivanschluss	Board mount
Blendensteuerung	DC-Iris
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	3.6 mm
Objektivblickwinkel	89°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.01 Lux
WDR Technologie	WDR Enhanced
Audioeingang	nein
Audioausgang	nein
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	nein
WLAN	ja
Schutzklasse	IP66
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Technische Besonderheiten	DC 12V 1.5A
Verpackungshöhe	110 mm

Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Paketgewicht	0.615 kg