

VIVOTEK IP9191-HP Box IP Kamera 8MP, WDR Pro, PoE, 3,9~10mm, SNV, DIS

Artikelnummer	21.19.1929	VIVOTEK
Hersteller	VIVOTEK	
Hersteller-Art.-Nr.	IP9191-HP	



VIVOTEK IP9191-HP Box IP Kamera, 8MP, 3,9 ~ 10mm P-Iris Objektiv, Smart Stream III, SNV, WDR Pro, DIS und POE

Die IP9191-HP ist eine professionelle Box IP Kamera von VIVOTEK. Die Kamera unterstützt das H.265 Kompressionsverfahren und ermöglicht eine Auflösung von 3840x2160 bei 30 Bildern pro Sekunde. Durch eine detailreiche und scharfe Ultra-HD-Auflösung eignet sich die Kamera für den Einsatz in Bereichen wie z.B. Stadtüberwachung, Verkehrsüberwachung und die Überwachung von industriellen Anlagen.

Die aktuellste VIVOTEK Smart Stream III Technologie reduziert Bandbreite und Speicherkapazität bei Aufrechterhaltung einer hervorragenden Bildqualität. Durch VIVOTEKs eigens entwickelten Algorithmus kann im optimalen Fall ein 4K-Bild noch platzsparender als ein 2MP-Bild komprimiert werden.

Die Kamera verfügt über die VIVOTEK SNV- und WDR-Pro-Technologien und liefert zuverlässig eine beispiellose Bildqualität, sowohl bei sehr hellen als auch bei sehr dunklen Lichtverhältnissen.

In Verbindung mit einem Outdoor-Gehäuse und einem AL-248 (12~50mm) Objektiv eignet sich die IP9191-HP hervorragend für einen Außeneinsatz über längere Entfernungen von bis zu ca. 100m.

Eigenschaften

- 8 Megapixel 1/2" CMOS Sensor
- 3840x 2160 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde (WDR Pro eingeschalten)
- 1920 x 1080 Pixel bei 120 Bildern pro Sekunde (WDR Pro ausgeschalten)

- 3,9 ~ 10mm P-Iris Objektiv mit Remote Back Focus System
- 3D Rauschunterdrückung für klare Bilder bei Tag und Nacht
- WDR Pro Technologie
- DIS Funktion
- Remote Back Focus / Snapshot Focus
- Zwei Wege Audiofunktionalität
- Verbesserte Nachtsicht
- SNV (Supreme Night Visibility)

VIVOTEK VAST Software

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“), die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und dieVCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungen oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

*** Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Box-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Objektiv, Schraubensatz, Schraubschlüssel, Standfuß, Kurzanleitung
Bauform	Box
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2" Progressive CMOS
Auflösung	8 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	3840 x 2160

Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivanschluss	CS-Mount
Objektivtyp	Manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	3,9 ~ 10mm
Objektivblickwinkel	45° ~ 119° (H), 25° ~ 63° (V)
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	nein
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux @ F1,5 (Color)
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Gewicht	1035.7 g