

# VIVOTEK NR9682 3HE NVR mit 64 Kanälen, 512 Mbps und 16x HDD

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.19.3629    |
| <b>Hersteller</b>          | VIVOTEK       |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | NR9682        |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4712123679402 |



**Der VIVOTEK NR9682 ist ein autarker und Windows-basierter Netzwerk-Videorekorder der nächsten Generation. Der NVR unterstützt eine Auflösung von 1920x1080 bei 270 FPS (4 Mbps). Durch die Verwendung der erweiterten H.265 Kompressionstechnologie können Anwender Full-HD erleben und gleichzeitig Festplattenkapazität einsparen im Vergleich mit H.264.**

**Eigenschaften: H.265 • VAST-Software vorinstalliert • 64 Kanäle • 16 x HDD • ONVIF • Duales LAN • Fischaugen-Dewarp • Redundante Stromversorgung • RAID-Unterstützung 0,1,5,6 und 10**

- 64 Kanal Live Ansicht
- 16 Kanal Wiedergabe
- 2x 10/100/1000 RJ-45
- Windows-basiertes Betriebssystem
- 16x Hot-Swappable HDD Bays
- HDMI/DVI/DP Videoausgang
- Plug & Play Schnellsetup
- Mehrere Video-Suchmodi möglich
- Multipel Fischaugen-Dewarp Unterstützung
- Internet Explorer 11/10/9 (32 bit)
- 160 TB max Festplattenkapazität
- iViewer (iOS/Android)
- VCA-Funktionen:
  - Line-Crossing Erkennung
  - Loitering Erkennung (Herumlungen)

- Intelligente Feldüberwachung
- Betriebstemperatur: 5° bis 35°C
- 132 (H) x 435 (B) x 540 (D) mm

### Technische Daten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Hersteller                         | VIVOTEK   |
| Produktgruppe                      | IP Überwachung  |
| Produkttyp                         | Netzwerk-Videorekorder (NVR)  |
| Lieferumfang                       | Netzkabel, Kurzanleitung, 16x H.D.D Schacht, 1x USB Maus, Rack-Montagesatz, Schrauben |
| Max. Anzahl Kameras                | 64  |
| Aufzeichnungsdatendurchsatz        | 512 Mbps  |
| Festplatten intern                 | 16  |
| Festplattentyp                     | 3.5" SATA   |
| RAID Unterstützung                 | 0,1,5,6 und 10  |
| Netzwerkanschlüsse                 | 2x Gigabit RJ-45  |
| Unterstützte Kompressionsverfahren | H.265, H.264, MJPEG   |
| Aufnahme durch Bewegungserkennung  | ja  |
| Aufnahme Permanent                 | ja  |
| Aufnahme nach Zeitplan             | ja  |
| Megapixelunterstützung             | ja  |
| PTZ Unterstützung                  | ja  |
| Automatische Suche nach Geräten    | ja  |
| Benutzerverwaltung                 | ja  |
| E-Mail Benachrichtigung            | ja  |
| Ringspeicher                       | ja  |
| Fernzugriff                        | ja  |
| Benutzeroberfläche                 | Embedded Windows  |
| Unterstützte Browser               | Internet Explorer 10 (32 bit) or above  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| System Log                | ja   |
| Firmware Upgrade          | ja   |
| Bauform                   | Rackmount  |
| Stromversorgung           | POE  |
| Technische Besonderheiten | HDMI/DVI/DP Anschlüsse, Redundante Stromversorgung |