

ATEN PE1224SG 0U Basis PDU mit Messfunktion und Überspannungsschutz

Artikelnummer	14.01.7309
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	PE1224SG
EAN (Einzelstück)	4710469340888



Effizienz der Stromverteilung

Die ATEN Basic Metered PDU-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz der Stromverteilung und die Überwachung des Stromstatus in einer IT-Umgebung zu verbessern. Sie besteht aus 0U-Modulen mit 24 Ausgängen.

Dank des integrierten Überspannungsschutzmoduls sind die an die PDU angeschlossenen IT-Geräte vor plötzlichen Stromstößen gut geschützt. Die Ausfallzeiten der Geräte werden durch den Überstromschutz reduziert.

Der kompakte Formfaktor und die Unterstützung der Rack-Montage helfen, Platz zu sparen und Unordnung zu vermeiden.

Zur Überwachung des Stromstatus der angeschlossenen Geräte sind die Einheiten mit 3-stellige 7-Segmentanzeigen ausgestattet, die die Eingangsspannung und den Ausgangsstrom in Echtzeit anzeigen. Die Basis-PDUs mit Messfunktion liefern sichere, zentralisierte Daten zum Stromverbrauch der IT-Ausstattung von Rechenzentren einschließlich Servern, Speichersystemen, KVM-Switches und Netzwerkgeräten, um die Stromaufnahme und das Asset Management zu optimieren.

- Platzsparend rackmontierbares 1U-Design
- IEC-Steckdosenmodelle
- Überstromschutz
- Überspannungsschutz
- Zwei 3-stellige 7-Segment-Bildschirme zur Darstellung von Strom und Spannung

- PDU-Stromüberwachung in Echtzeit bei Verwendung mit der EC1000 Energy Box

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Stromverteilereinheiten (PDUs)
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x Basis-PDU PE1224SG mit Messfunktion und Überspannungsschutz 1x Netzkabel 1x L-förmiges Montagekit 1x Bedienungsanleitung
Max. Belastbarkeit	16A max.
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosenlöcher	24
Anordnung Ausgänge	gerade, vorderseitig
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Anschlussstecker	22 x IEC320 C13; 2 x IEC 320 C19
Überspannungsschutz	ja
Überstromschutz	ja
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Höhe	6 cm
Breite	4.44 cm
Tiefe	108.71 cm
Gewicht	1.6 kg
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	1300 mm
Paketgewicht	3.232 kg