

## VS0202

Commutateur matriciel VGA/audio 2x2



Le commutateur matriciel vidéo VS0202 permet aux contenus vidéo et audio de 2 ordinateurs d'être acheminés jusqu'à 2 moniteurs, projecteurs et haut-parleurs. Idéal pour les présentations et les applications où l'on doit envoyer à plusieurs destinations des informations provenant de plusieurs ordinateurs.



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent



OU



À DÉPOSER  
EN MAGASIN  
OU  
À DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Fonctionnalités

- Chacune des 2 sorties vidéo peut basculer entre Source 1 et Source 2 à l'aide des boutons-poussoirs du panneau avant
- Transmission du son
- Permet de dupliquer et d'améliorer les signaux vidéo jusqu'à 30 mètres (maxi)\*
- Système extensible. Possibilité d'installation en cascade avec des répartiteurs vidéo ATEN afin de prendre en charge plusieurs centaines de périphériques d'affichage vidéo.
- Avec une bande passante vidéo pouvant aller jusqu'à 200 MHz
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac et Sun

\* L'envoi de contenus vidéo sur de très longues distances en utilisant un câble VGA peut entraîner une légère dégradation des signaux et de la qualité vidéo.

**Caractéristiques**

Entrée vidéo	
Interfaces	2 x HDB-15 mâle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Sortie vidéo	
Interfaces	2 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Vidéo	
Bandé passante maxi.	200 MHz
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1200
Distance maxi.	Jusqu'à 30 m
Audio	
Entrée	2 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Sortie	2 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	DC5.3V:2.43W:11BTU/h Remarque:
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.47 kg ( 1.04 lb )
Dimensions (L x l x H)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Lot par carton	20 pièces
Remarque	

**Diagramme****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.