

Bild / Picture

Anwendung / Application



USB-C Slim Multi Port Adapter USB 3.2 Gen1 HUB mit 11 in 1 Port

Beschreibung

Der EX-1221HM ist ein USB-C HUB in einem kompakten und eleganten Metall Gehäuse. Er ist eine USB 2.1 Gen1 Dockingstation und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.2 Gen1 und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 5Gbps. Die EX-1221HM verfügt über elf Anschlüsse, mit zwei USB 3.1 Gen1, drei USB 2.0 Ausgänge sowie ein USB 3.1 Gen1 C-Ausgang. Des weiteren unterstützt er ein zwei SD- und ein microSD-Kartensteckplatz und ein HDMI Anschluss. Der Vorteil von der EX-1221HM ist, dass nur ein Netzteil vom Notebook, Matebook oder MacBook benötigt wird. Dieses wird in die EX-1221HM eingesteckt und damit wird gleichzeitig auch das Notebook, Matebook oder MacBook geladen.

Merkmale

- 11 in 1 Ports Metall HUB für Notebook, Matebook und MacBook
- Klassisches Aluminiumlegierung Design
- Unterstützt Type C, PD Ladefunktion bis 87W
- HDMI 4K*30Hz oder Full HD 1080P*60Hz
- Zwei USB 3.0 und drei USB 2.0 Ports
- Ein USB 3.0 MicroSD und zwei SD Ports
- Unterstützt alle Geräte (PC/Tablet und Smartphone) mit C-Anschluss

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 5Gbps
Anschlüsse:	1x C-Buchse Upstream 2x C-Buchse Downstream 2x USB 3.0 A-Buchse, 3x USB 2.0 A-Buchsen 1x HDMI 4K/30HZ Ausgang 2x SD-Slot, 1x micro SD-Slot	Connectors:	1x C-Female Upstream 2 x C-Female Downstream 2 x USB 3.0 A-Buchse, 3x USB 2.0 A-Buchsen 1x HDMI 4K/340HZ output 2x SD slot, 1x micro SD slot
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen1	Hardware system:	USB 3.2 Gen1
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit) /CE/ Server (200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	+5V	Current Supply:	+5V
Abmessung:	120,00 x 50,00 x 12,00 mm	Size:	120,00 x 50,00 x 12,00 mm
Gewicht:	118 g	Weight:	118 g
EAN:	4718359012211	EAN:	4718359012211
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-1221HM, Handbuch	Packaging contents:	EX-1221, Manual

Bilder / Picture



Turn your phone into a PC-like experience
Must Connect Power Delivery When use S8/S8+/S9/S9+/Note 8



POWER DELIVER
Charge the new MacBook and Chromebook Pixel



Crystal-Clear 4K Video Output



4K UHD HDMI OUTPUT
Enjoy your favorite games with 4K image in each frame

Must Connect the Power Delivery Port When use Nintendo Switch

