


Thermal Printer

## SLP600 Serie



**SLP620**

- 300 dpi (650/650SE), 203dpi (620)
- 100mm/s (650/650SE), 70mm/s (620)
- USB (650/620), Seriell und USB (650SE)

| Model                      |                           | SLP 620                                                                                                  | SLP 650/650SE                |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Technologie                |                           | Thermodirekt                                                                                             |                              |
| Druck                      | Auflösung dpi (Punkte/mm) | 203 (8)                                                                                                  | 300 (11,81)                  |
|                            | Max. Papierbreite (mm)    | 57,9                                                                                                     |                              |
|                            | Max. Druckbreite (mm)     | 48                                                                                                       | 48,8                         |
|                            | Geschwindigkeit (mm/S)    | 70*                                                                                                      | 100*                         |
| Barcode                    |                           | Code39, I-2 of 5, Code128, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, Codabar, Maxi Code, PDF417, Data Matrix, QR Code |                              |
| Schnittstelle              |                           | USB                                                                                                      | 650 USB / 650SE USB, RS-232C |
| Netzteil (V) DC            |                           | 5,7 bis 6,3                                                                                              | 11,4 bis 12,6                |
| Stromaufnahme (A)          | Normal                    | 2,3                                                                                                      | 2,8                          |
|                            | Maximum                   | 2,5                                                                                                      | 3,0                          |
| Lebensdauer                | Abriebresistenz (km)      | 6                                                                                                        | 15                           |
| Betriebstemperatur (°C)    |                           | 5 bis 40                                                                                                 |                              |
| Lagertemperatur (°C)       |                           | -20 bis 60                                                                                               |                              |
| Abmessungen (B x T x H mm) |                           | 113,8 x 172,0 x 148,0                                                                                    |                              |
| Gewicht (g)                |                           | ca. 490                                                                                                  |                              |
| Software                   |                           | Windows® 2000, 2003, XP, Vista, 7 / Mac OS X ab 10.5                                                     |                              |

\*durchschnittliche Druckgeschwindigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 25°C und einer Etikettenlänge von 89 mm.



**SLP650**

**SLP650SE**



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

