

Datenblatt Art. 375.0053

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Geräteverlängerung

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|

Produkteigenschaften Product attributes

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Länge (L) | 5,0m | Length (L) | 5,0m |
| Leitungstyp | H05VV-F | Cable type | H05VV-F |
| Anzahl Adern | 3G | Number of wires | 3G |
| Querschnitt (je Ader) | 1,5 mm ² | Diameter (per wire) | 1,5 mm ² |
| Mantelisoliation | PVC | Sheath insulation | PVC |
| Aderisolation | PVC | Wire insulation | PVC |
| Farbe Mantelisoliation | schwarz | Colour Sheath insulation | black |

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Seite 1 | | Side 1 | |
| Stecker | Wieland GST18i3 | Plug | Wieland GST18i3 |
| Steckertyp | Zentralstecker | Plug type | Zentralstecker |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|
| Seite 2 | | Side 2 | |
| Kupplung | | Coupling | |
| WIELAND GST18i3 | | WIELAND GST18i3 | |
| 2-polig mit Schutzkontakt | | 2-pole with earthing contact | |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005 | | Schwarz, ähnlich RAL 9005 | |
| 16A 250V~,IP20 | | 16A 250V~,IP20 | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|--|
| Lieferumfang | | Scope of delivery | |
| 1x Geräteverlängerung | | 1x Device extension cable | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|--|
| Im Polybeutel | | Packed in polybag | |
|---------------|--|-------------------|--|

Umgebungsbedingungen Environmental conditions

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung | -5°C – 40°C | Surrounding temperature during mounting and use | -5°C – 40°C |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | -25° – 60° | Surrounding temperature during transport and storage | -25° – 60° |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95% | Relative humidity (non-condensing) | 5 – 95% |
| Schutzart | IP20 | Protection type | IP20 |