

Datenblatt Art. 375.045

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätezureitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Leitungstyp	S05Z1Z1-F	Cable type	S05Z1Z1-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Mantelisolatlon	thermoplastische Isolermischung TM7	Sheath insulation	thermoplastic insulation compound TM7
Aderisolatlon	thermoplastische Isolermischung TI6	Wire insulation	thermoplastic insulation compound TI6
Farbe Mantelisolatlon	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolatlon halogenfrei	schwarz	Colour wire insulation halogenfree	black
Seite 1 Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Side 1 Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Central plug
Seite 2 Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20		Side 2 Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20	
Lieferumfang 1x Gerätezureitung		Scope of delivery 1x device supply cable	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20