

Datenblatt Art. 399.193

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Kabeltrommel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	40m H07BQ-F	Supply cable	40m H07BQ-F
Farbe Zuleitung	3G2,5mm ² Orange	Colour supply cable	3G2,5mm ² Orange
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Rot, 35° mit Klappdeckel		Red, 35° with cover	
16A 250V~		16A 250V~	
Funktionsmodule		Function modules	
1x USB A 5V/1A		1x USB A 5V/1A	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter	1-polig, rückstellbar	Thermo circuit breaker	1-pole, resettable
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
L/B/H	312/220/397mm	L/B/H	312/220/397mm
Material		Material	

Gestell:
Doppelrohrgestell aus Stahlblech mit
Kunststoffelementen, rot

Trommelkörper:
Trommelkörper aus hochbruchfestem
Spezialkunststoff, schwarz

Mit Sterngriffbremse

Ergonomischer, rutschfester 2-
Komponentengriff

Frame:
Double tube frame made of steel sheet with
plastic elements, red

Reel body:
Reel body made from unbreakable special
plastic, black

With star handle brake

Ergonomic, non-slip 2-component handle

Lieferumfang

1x Profi-Kabeltrommel 3-fach

Im Karton

Scope of delivery

1x Professional cable reel, 3-way

In carton

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP44

Environmental conditions

Protection type

IP44

Konformität / Approbation

Bauart konform nach

DGUV-I 203-006

Conformity / Approval

Type approved

DGUV-I 203-006

Sonstiges

Other

Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen

For outdoor and construction site use