

Datenblatt Art. BM0016177

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

SENSE Steckdosenleiste / SENSE power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10 A / 250 V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug With ferrules With enclosed mounting plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 10 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 2x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 0° 10 A / 250 V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom	230 V~ 10A	Fuses Rated voltage Rated current	230 V~ 10A
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: Metall, Edelstahl-Optik		Material Housing: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Cover: Metal, Stainless steel look	
Lieferumfang 1x SENSE Einbausteckdose Im Karton		Scope of delivery 1x SENSE built-in-socket In carton	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % – 95 %
Schutzart	IP20

Maximum height	2000 m
Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.	
Ambient temperature during transport and storage	-25 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing)	5 % – 95 %
Protection type	IP20