

Datenblatt Art. BM0016213

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

SENSE Steckdosenleiste / SENSE power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10 A / 250 V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug With ferrules With enclosed mounting plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° inkl. Thermosicherung 10A 10 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 2x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 0° incl. Thermal fuse 10A 10 A / 250 V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: Metall, schwarz gebürstet, ähnlich RAL9005		Material Housing: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Cover: metal, brushed black, similar to RAL9005	
Lieferumfang 1x SENSE Einbausteckdose Im Karton		Scope of delivery 1x SENSE built-in-socket In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m

**Umgebungstemperatur bei Montage und
Nutzung** 5 °C – 35 °C
**Vor direkter Sonneneinstrahlung
schützen.**
**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung** -20 °C - 60 °C
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)** 10 % – 90 %
Luftdruck 80-108 kPa
Schutzart IP20

**Ambient temperature during mounting
and use** 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
**Ambient temperature during transport
and storage** -20 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 10 % – 90 %
Air pressure 80-108 kPa
Protection type IP20