

Datenblatt Art. BM0021040

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

TWIST 2 rund

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Nennleistung	3680W	Rated power	3680W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Nicht wiederanschließbar		Non rewirable	
Stecker	Installationsstecker	Plug type	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x SEV 1011 T23 (Type J)		1x SEV 1011 T23 (Type J)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16 A / 250 V~, IP20		16 A / 250 V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	6-40mm	Tabletop thickness	6-40mm
Einbautiefe	ca. 40mm	Mounting depth	ca. 40mm
Plattform	TWIST 2	Platform	TWIST 2
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C UL94 V0, schwarz RAL 9005		PA6 GF30 850°C UL94 V0, black similar to RAL 9005	
Abdeckung:		Cover:	
Metall, lackiert in schwarz ähnlich RAL 9005, seidenmatt 30GE		Metal, painted in black similar to RAL 9005, semi-matt 30GE	
Montage		Mounting	
Tischausschnitt	104 (+/-0,5) mm	Table cut-out	104 (+/-0,5) mm
Lieferumfang		Scope of delivery	

1x TWIST2
 1x Montagestecker
 1x Montagewerkzeug
 Befestigungsplättchen für Arbeitsplatten:
 1x 6-24mm
 1x 6-20 mm
 1x 21-24 mm
 1x 25-40 mm

1x TWIST2
 1x Mounting plug
 1x Mounting tool
 Fixing plates for tabletops:
 1x 6-24mm
 1x 6-20 mm
 1x 21-24 mm
 1x 25-40 mm

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Schutzklasse	I	Protection class	I
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 60884-1 NF C61-314	Applied standards	IEC 60884-1 NF C61-314