

Performance C Series

PWM Ventilatoren 80mm/92mm/120mm

De Xilence Performance C PWM-ventilatorserie combineert efficiënte koelprestaties met intelligente toerentalregeling en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij de PWM-functie kan de ventilatorsnelheid individueel worden ingesteld voor een optimale balans tussen prestaties en geluidsniveau naar persoonlijke smaak.

De vloeistofgelagerde ventilatoren zorgen voor een stille, trillingsarme werking en een lange levensduur van maximaal 50.000 uur (MTBF)*. De voor luchtstroom geoptimaliseerde rotorbladen zorgen voor een hoge luchtdoorstroming bij een laag geluidsniveau. De serie is verkrijgbaar in de maten 80 mm, 92 mm en 120 mm en is ideaal voor verschillende pc-behuizingen en koelingsbehoeften.



Product specificaties

- PWM-functie voor individueel instelbare toerentalregeling
- Vloeistofgelagerde ventilator voor stille en duurzame werking
- Luchtstroomgeoptimaliseerde rotorbladen voor efficiënte koelprestaties
- Laag geluidsniveau bij hoge prestaties
- Verkrijgbaar in drie maten: 80 mm, 92 mm en 120 mm

Technische gegevens

	80mm	92mm	120mm
Afmetingen ventilator	80 x 80 x 25mm	92 x 92 x 25mm	120 x 120 x 25mm
Aansluitingstype	4PIN	4PIN	4PIN
Geluidsniveau	18.7dB(A)	22dB(A)	22dB(A)
PWM	✓	✓	✓
Ventilatorkoeling	Hydro Bearing	Hydro Bearing	Hydro Bearing
Luchtdoorstroming	21.8CFM	32.1CFM	57.9CFM
Ventilatorsnelheid	800-1.800 RPM ± 10%	900-1.900 RPM ± 10%	500-1.500 RPM ± 10%
Bedrijfsduur/MTBF	50000 H*	50000 H*	50000 H*

*Laboratoriumwaarde; sterk afhankelijk van temperaturen omgevingsinvloeden

Logistieke gegevens

Nummer van de fabrikant	XF140	XF141	XF142
Artikelnummer	XPF80.B.PWM	XPF92.B.PWM	XPF120.B.PWM
EAN Barcode	4044953504570	4044953504594	4044953504617

Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.



12.01.2026