


4-Port USB-C Mini Hub

TUC-H4E (v2.0R)


- Keine CD-Installation
- Fügen Sie einem USB-C Computer vier USB 3.0 Ports hinzu
- Praktisches 12,5cm (4,9 Zoll) integriertes USB-C Kabel
- Stromversorgung über USB-Port – Kein Netzteil erforderlich
- Kompaktes Design für einfache Verwendung unterwegs

Mit dem 4-Port USB-C Mini Hub von TRENDnet, Modell TUC-H4E, fügen Sie Ihrem Computer oder Laptop umgehend vier USB 3.0 Ports hinzu. Die Installation ist einfach—stecken Sie einfach Ihre Flashlaufwerke, Speichergeräte und andere USB 3.0 Geräte ein für Geschwindigkeiten, die 10 mal schneller sind als eine USB 2.0 Verbindung. Der TUC-H4E ist außerdem rückwärts kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Geräten.



Kompaktes Design

Kompaktes Design sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch.



USB 3.0

Schließen Sie einfach bis zu vier USB 3.0 Geräte an einen USB-C fähigen Desktop oder Notebook PC an.



Integriertes Kabel

Flexibles 12,5cm (4,9 Zoll) USB-C Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien.



Einfach einzurichten

Keine CD-Installation



Integriertes Kabel

Flexibles 12,5cm (4,9 Zoll) USB-C Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien.



Rückwärts kompatibel

Kompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Geräten



USB 3.0

Schließen Sie einfach bis zu vier USB 3.0 Geräte an einen USB-C fähigen Desktop oder Notebook PC an



Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows® und macOS® Betriebssystemen

Technische Spezifikationen

Standards	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • USB Typo-C
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • 1 USB Typ C Anschluss • 4 x USB 3.0 Ports
Maximale Datenrate	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 5 Gbit/s
Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakter Formfaktor • Flexibles USB Typ C Kabel (12.7cm) • Stromversorgung über USB-Bus • Ausgangsleistung: 5v / 0,9A • Verbrauch : 4.5 Watt (max.)
Systemkompatibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: 10, 8.1, 8 • macOS: 10.9 – 10.13

Betriebstemperatur	• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	• Max. 90% nicht-kondensierend
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • 85 x 50 x 15mm (3,4 x 1,96 x 0,6 Zoll) • 44g (1,55 Unzen)
Garantie	• 2 Jahre

PACKUNGSIHALT

- TUC-H4E
- Schnellinstallationsanleitung