

ZYXEL

Zyxel XGS4600-32 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz



Marke : Zyxel

Artikel-Code: XGS4600-32-ZZ0102F

Produktname : XGS4600-32

XGS4600-32 - Managed Gigabit-Switch (24x 10/100/1000, 4x Combo für SFP, 4x SFP+ für 10G-Uplink)
Zyxel XGS4600-32. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Konsolen-Port: RS-232. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 136 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Rack-Einbau

Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Rack-Einbau *	✓
Switch-Ebene	L3	Produktfarbe	Schwarz
Quality of Service (QoS) Support	✓	Sicherheit	ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
MIB Unterstützung	✓	Zertifizierung	FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A)
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	RAM-Speicher	1000 MB
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Flash-Speicher	64 MB
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	4	Geräuschpegel	59,8 dB
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	860610,82 h
Konsolen-Port	RS-232	Leistung	
Netzwerk		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
	10G-Unterstützung *	Stromverbrauch (max.)	47 W
	Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	Power over Ethernet (PoE)	
	IP-Routing	Power over Ethernet (PoE) *	✗
	Routing Eingänge	Betriebsbedingungen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	12000	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Link Aggregation	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Spannbaum-Protokoll	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
VLAN-Unterstützung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN	Wärmeableitung	160,27 BTU/h
Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	136 Gbit/s	Breite	441 mm
Durchgang	101,1 Mpps	Tiefe	270 mm
MAC-Adressentabelle *	32000 Eintragungen	Höhe	44 mm
Anzahl IP-Schnittstellen	256	Gewicht	3,96 kg
Datenpaket-Pufferspeicher	4 MB	Verpackungsdaten	
Sicherheit		Rackmontageset	✓
IGMP snooping	✓	Verpackungsbreite	616 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSH, SSH-2, SSL/TLS	Verpackungstiefe	335 mm
Authentifizierung	Port-basierte Authentifizierung	Verpackungshöhe	107 mm
Multicast-Funktionen		Paketgewicht	5,69 kg
Multicast Unterstützung	✓	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



4718937590513



0760559123567



760559123567

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date