

ZYXEL

Zyxel GS2220-28HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS2220-28HP-EU0101F

Produktname : GS2220-28HP-EU0101F



Zyxel GS2220-28HP-EU0101F. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Rack-Einbau *	✓
Switch-Ebene	L2	Produktfarbe	Schwarz
Quality of Service (QoS) Support	✓	Zertifizierung	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Web-basiertes Management	✓	Leistungen	
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	RAM-Speicher	256 MB
Systemereignisprotokoll	✓	Flash-Speicher	32 MB
Anschlüsse und Schnittstellen		Geräuschpegel	49,8 dB
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Upgradefähige Firmware	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	693245 h
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	4	Leistung	
Netzwerk		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
		Stromverbrauch (max.)	463,5 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet (PoE) *	✓
10G-Unterstützung *	✗	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-TX, 1000BASE-T	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	375 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Link Aggregation	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Ratenbeschränkung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Spannbaum-Protokoll	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
VLAN-Unterstützung	✓	Wärmeableitung	1580,535 BTU/h
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Gewicht und Abmessungen	
Datenübertragung		Breite	441 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	56 Gbit/s	Tiefe	270 mm
		Höhe	44 mm

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Transferrate	42 Mpps	Gewicht	3,8 kg
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Verpackungsdaten	
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Mitgelieferte Kabel	AC
Sicherheit		Verpackungsbreite	616 mm
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Verpackungstiefe	355 mm
Zugriffskontrollliste	✓	Verpackungshöhe	107 mm
IGMP snooping	✓	Paketgewicht	4,97 kg
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Logistikdaten	
MAC Adressen Filtern	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Authentifizierung	Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung		
Authentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS		
Multicast-Funktionen			
Multicast Unterstützung	✓		



4718937607488



0760559126766



760559126766

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date