

Zyxel GS1915-8EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1915-8EP-EU0101F

Produktname : GS1915-8EP

Zyxel GS1915-8EP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE)



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Produktfarbe	Schwarz
Switch-Ebene	L2	LED-Anzeigen	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Elektromagnetische Verträglichkeit	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Web-basiertes Management	✓	Zertifizierung	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Systemereignisprotokoll	✓	Leistungen	
MIB Unterstützung	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1641000 h
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistung	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Energiequelle *	AC
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC Eingangsspannung	200 - 240 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Stromverbrauch (max.)	72 W
Netzwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE) *	✓
10G-Unterstützung *	✗	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	60 W
Vollduplex	✓	Betriebsbedingungen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Ratenbeschränkung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Auto MDI/MDI-X	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
VLAN-Unterstützung	✓	Wärmeableitung	245,52 BTU/h
Anzahl der VLANs	8	Gewicht und Abmessungen	
Datenübertragung		Breite	250 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Tiefe	104 mm
Transferrate	11,9 Mpps	Höhe	27 mm
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Gewicht	620 g
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungsdaten	
Jumbo-Frames	9000	Mitgelieferte Kabel	AC
Datenpaket-Pufferspeicher	0,525 MB	Schnellstartübersicht	✓
Sicherheit		Benutzerhandbuch	✓
IGMP snooping	✓	Betriebsanleitung	✓
MAC Adressen Filtern	✓	Verpackungsbreite	302 mm
		Verpackungstiefe	227 mm
		Verpackungshöhe	64 mm
		Paketgewicht	1,4 kg

Sicherheit		Logistikdaten	
SSH-/SSL-Unterstützung	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Multicast-Funktionen			
Multicast Unterstützung	✓		
Protokolle			
Management-Protokolle	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)		



4718937621934

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date