

ZYXEL

Zyxel GS1915-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1915-24EP-EU0101F

Produktname : GS1915-24EP

Zyxel GS1915-24EP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Wandmontage, Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Protokolle	
Switch-Typ *	Managed	Management-Protokolle	SNMP v1, v2c, v3
Switch-Ebene	L2	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✓
Web-basiertes Management	✓	Formfaktor	1U
Cloud-verwaltet	✓	Produktfarbe	Schwarz
MIB Unterstützung	✓	LED-Anzeigen	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Wandmontage	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Leistungen	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ventilatorlos	✓
Netzwerk		MTBF (PoE)	768989 h
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az	Leistung	
10G-Unterstützung *	✗	Energiequelle *	AC
Port-Spiegelung	✓	Netzteil enthalten *	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Spannbaum-Protokoll	✓	Stromverbrauch (max.)	166,1 W
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	12
Datenübertragung		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	130 W
Routing-/Switching-Kapazität *	48 Gbit/s	Betriebsbedingungen	
Transferrate	35,7 Mpps	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Jumbo-Frames	9000	Wärmeableitung	566 BTU/h
Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
DHCP-Funktionen	DHCP relay, DHCP client	Breite	330 mm
		Tiefe	230 mm

Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
IGMP snooping	✓	Höhe	44 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, SSH-2, SSL/TLS, SHA-2	Gewicht	2,48 kg
SSH-/SSL-Unterstützung	✓	Verpackungsdaten	
Loop Protection	✓	Verpackungsbreite	389 mm
Passwortschutz	✓	Verpackungstiefe	337 mm
Multicast-Funktionen		Verpackungshöhe	79 mm
Multicast Unterstützung	✓	Paketgewicht	3,87 kg



4718937626823

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date