




TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Artikel-Code: EAP215-BRIDGE KIT

Produktname : EAP215-Bridge KIT

TP-Link EAP215-Bridge KIT. Maximale Datenübertragungsrate: 867 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt: Passive PoE, DC Spannungsbereich: 12 V. Platzierung: Stange, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: CE, FCC, RoHS. Antennentyp: Intern, Antennenrichtungsart: Direktional, Antennenfunktionen: Integrierte Antenne



Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
2,4 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	3
5 GHz *	✓	Energie	
6 GHz *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate *	867 Mbit/s	Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mbit/s	DC Spannungsbereich	12 V
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Platzierung *	Stange
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Produktfarbe *	Weiß
MIMO	✓	Reset-Knopf	✓
MIMO-Typ	Multi User MIMO	LED-Anzeigen	✓
VLAN-Unterstützung	✓	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Ratenbeschränkung	✓	Antenne	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Antennentyp *	Intern
BeamForming	✓	Antennenrichtungsart	Direktional
Sendeleistung (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Sendeleistung (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Antenne Zunahmehöhe (max)	11 dBi
Sicherheit		Polarisation	Duale Polarisation
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Gewicht und Abmessungen	
MAC Adressen Filtern	✓	Breite	224 mm
Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Tiefe	79 mm
Zugriffskontrollliste	✓	Höhe	60 mm
Management-Funktionen		Gewicht	330,9 g
Web-basiertes Management	✓	Lieferumfang	
Syslog	✓	Schnellstartübersicht	✓
		Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%



4895252502565



0840030709159



840030709159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.