

# DRAKA Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP, UC900 TM21, LSOH, schwarz, 3 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.05.2036    |
| Hersteller          | SECOMP        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.05.2036    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990751723 |

**SECOMP®**



**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**LSOH**

**DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles halogenfreies Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz. Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm**

- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
- Aufbau: Kabeltyp S/STP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinkt
- Außen-Ø 5,9 mm Richtwert
- Farbcode: wsgn/gn, wsor/or, bl/wsbl, wsbr/br
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinkt
- Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: DRAKA UC900 4P Installationskabel, Best.-Nr. 21.05.4042/3, TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50 Anschlussdosen, Best.-Nr. 25.16.8650 oder 25.16.8658, TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS, Best.-Nr. 26.11.0526, und DRAKA UC900 S/FTP-Patchkabel mit HiRose Stecker TM21, Best.-Nr. 21.05.2050. Diese Produktkombination wurde bei der Firma DRAKA im Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100 m gemessen.

| Technische Daten            |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hersteller                  | SECOMP                  |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel      |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe                       | schwarz                 |
| Länge                       | 3 m                     |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)            |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E          |
| Impedanz                    | 100 Ohm                 |
| Anzahl Adern                | 8                       |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 27                  |
| Aderntyp                    | Litze                   |
| Belegung                    | 1:1                     |
| Rasthebelschutz             | ja                      |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt             |
| Farbe (Tülle)               | schwarz                 |
| Aussen-Ø Kabel              | 5,9 mm                  |
| Kabel LSOH                  | ja                      |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Steckertyp RJ45             | HiRose TM21             |
| Verpackungshöhe             | 60 mm                   |
| Verpackungsbreite           | 200 mm                  |
| Verpackungstiefe            | 230 mm                  |
| Paketgewicht                | 0.127 kg                |