

# DÄTWYLER Patchkabel Cat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, AMP v2, grau, 0,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.7000    |
| Hersteller          | SECOMP        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.7000    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990757770 |

SECOMP®



**Cat.5e**  
Class D

**S/UTP**

## DÄTWYLER Datenkabel CU 5502 flex PVC beidseitig konfektioniert mit AMP v2 Steckern für den Einsatz in Fast-Ethernet-Netzwerken, Kat.5e. Flammwidrig.

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes DÄTWYLER Kabel mit AMP RJ-45 Stecker der 2. Generation (v2)
- Schutzlasche für Verriegelungsstift
- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
- Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Geflechtschirm)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinkt
- Außen-ø 5,1 mm Richtwert
- Gesamtabschirmung: Geflechtschirm

### Aufbau:

- Kabeltyp S/UTP Geflechtschirm
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26 Cu-Litze
- Außendurchmesser 5,1 mm Richtwert
- Stecker: AMP EMT
- sehr flexible PVC Ausführung

| Technische Daten            |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hersteller                  | SECOMP             |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                  | S/UTP Patchkabel   |
| Farbe                       | grau               |
| Länge                       | 0.5 m              |
| Schirmungstyp               | S/UTP              |
| Übertragungsqualität        | Cat5e / Class D    |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 26             |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Biegeradius                 | 20 mm              |
| Belegung                    | EIA/TIA 568A       |
| Rasthebelschutz             | ja                 |
| Farbe (Tülle)               | transparent        |
| Aussen-Ø Kabel              | 5,1 mm             |
| Kabel LSOH                  | nein               |
| Material Aussenmantel Kabel | PVC                |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | AMP v2             |
| Verpackungshöhe             | 30 mm              |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Verpackungsbreite | 100 mm   |
| Verpackungstiefe  | 150 mm   |
| Paketgewicht      | 0.028 kg |