KERPEN Patchkabel Kat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, gelb, 2 m

Artikelnummer	21.08.9232
Hersteller	KERPEN DATACOM
Hersteller-Art.-Nr.	21.08.9232
EAN (Einzelstück)	7611990757404

KERPEN MegaLine F6-90 S/F Kabel Kat. 6, HiRose TM21
Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

• Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung
• Beidseitig konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM21 Class E Steckern
• Kontaktbelegung 8 Aderm 1:1 gemäß EIA/TIA
• 8 Adern Twisted Pair Kupfer-Litze AWG27
• Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfer-Geflecht, zusätzlich jedes Adern-Paar separat geschirmt
• Aussenmantel flammenresistentes halogenfreies Polyolefin (FR/LS0H)

Aufbau:
• Kabeltyp S/FTP (bzw. PiMF)
• Innenleiter 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
• Farbcode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
• Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie (Metallseite aussen)
• Gesamtabschirmung: verzinntes Cu-Geflecht
• Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound

Technische Daten

Hersteller	KERPEN DATACOM
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe	gelb
Länge	2 m
Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 27
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	EIA/TIA 568B
Farbe (Tülle)	gelb
Aussen-Ø Kabel	5,7 mm
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	HiRose TM21
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.082 kg