

# ROLINE S/FTP Kabel, Cat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 100 m

<b>Artikelnummer</b>	21.15.0883
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.15.0883
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990148110



**Cat.6A**  
Class EA

## Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung

- Twisted Pair Installationskabel
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
- Impedanz: 100 Ohm
- Farbe: grau
- Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
- Gesamtabschirmung in verzинntem Kupfergeflecht
- Wir empfehlen für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

21.15.0883 ROLINE Installationskabel, Massivdraht, Kat. 6a, S/FTP

25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach

26.11.0367 ROLINE Kat.6a Keystone, geschirmt

26.11.0359/.0360 ROLINE 19"-Modulträger, 24 Steckplätze

21.15.2705 ROLINE S/FTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5m

**Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.**

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	Installationskabel
Farbe	grau
Länge	100 m
Inhalt	100 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Massivdraht
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	LSZH
Brandschutzklasse	Eca
Gewicht	5525.9 g
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	4.5 kg