


# ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, gelb, 1,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.2824    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.2824    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990154128 |



**Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.**

- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA568
- Aufbau: Kabeltyp S/FTP, 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: verzinktes Kupfergeflecht
- Impedanz: 100 Ohm
- Halogenfrei, flammwidrig, raucharm

**Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.**

| Technische Daten                |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Hersteller                      | ROLINE             |
| Produktgruppe                   | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp                      | S/FTP Patchkabel   |
| Farbe                           | gelb               |
| Länge                           | 1.5 m              |
| Schirmungstyp                   | SFTP               |
| Übertragungsqualität            | Cat6A / Class EA   |
| Component-Level<br>zertifiziert | ja                 |
| Anzahl Adern                    | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)           | AWG 26             |
| Aderntyp                        | Litze              |
| Gekreuzt                        | nein               |
| Rasthebelschutz                 | ja                 |
| Knickschutztülle                | angespritzt        |
| Farbe (Tülle)                   | gelb               |
| Kabel LSOH                      | ja                 |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses  | RJ-45              |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses  | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses  | RJ-45              |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses  | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45                 | Standard           |
| Gewicht                         | 62.1 g             |
| Verpackungshöhe                 | 30 mm              |
| Verpackungsbreite               | 150 mm             |
| Verpackungstiefe                | 180 mm             |

|              |          |
|--------------|----------|
| Paketgewicht | 0.072 kg |
|--------------|----------|