

# Vivotek SD9368-EHL IR Speed Dome 2MP

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3868
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	SD9368-EHL
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469352904

**VIVOTEK**



## **Wandmontagehalterung, Schnell-Bedienungsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Trockenmittelbeutel, wasserdichter Zubehörbeutel, Leitungsring, Anschlussblock**

Die neue VIVOTEK SD9368-EHL ist eine professionelle IR-Speed-Dome-Kamera (PTZ) mit einer Auflösung von 2MP bei 60fps, die sich hervorragend für die Videoüberwachung in weiträumigen Bereichen wie Flughäfen, Stadtüberwachung und Produktionsstätten eignet. Die SD9368-EHL ist mit 250M IR-Strahlern und einem 40-fachen optischen Zoom ausgestattet, um mehr Details in jeder Szene zu erhalten. Die intelligente IR-Technologie ermöglicht einen großen Erfassungsbereich und eine sehr gleichmäßige IR-Intensität bei gleichzeitiger Vermeidung von Hotspots.

Die integrierte Smart Tracking Advanced-Funktion der SD9368-EHL (unsere neueste KI-Technologie für Smart VCA) ermöglicht es dem Benutzer, die Gefahr zu erkennen und die verdächtige Person automatisch in Echtzeit zu verfolgen.

Das Kameragehäuse der SD9368-EHL ist durch die Zertifizierungen IP66, IK10 und NEMA 4X gegen Regen, Staub und Korrosion geschützt. Außerdem unterstützt sie einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 60°C (-40°F bis 140°F) für den Betrieb unter extremen Wetterbedingungen.

### **Technische Daten**

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras

Produkttyp	Speed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Wandmontagehalterung, Schnell-Bedienungsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Trockenmittelbeutel, wasserdichter Zubehörbeutel, Leitungsring, Anschlussblock
Bauform	Speed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2,8" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920x1080 (2MP)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	60 fps @ 1920x1080
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	-
Objektivtyp	Optischer Zoom
Objektivbrennweite	f = 4,25 ~ 170 mm
Fernsteuerbarer optischer Zoom	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	250 m
WDR Technologie	WDR Pro
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Betriebstemperatur	-40°C ~ 60°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Betriebstemperatur min.	-40 °C

Betriebstemperatur max.	60 °C
Gewicht	7.1 kg
Verpackungshöhe	500 mm
Verpackungsbreite	410 mm
Verpackungstiefe	550 mm
Paketgewicht	11.232 kg