

Vivotek VC9101 5MP Split-type Kamerakern ohne Objektiv, H.265, 30fps, Face Check, 3DNR, SNV

Artikelnummer	21.19.3869
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	VC9101
EAN (Einzelstück)	4710469353062

VIVOTEK



VIVOTEK VC9101 mit einem leistungsstarkem Split-Type-Kamerasystem, einer 5mp 360-Grad-Fisheye-Bild oder einer 4MP 16:9-Bild Übertragung für den Innenbereich, Geldautomaten u.v.m

Die VC9101 von VIVOTEK ist ein leistungsstarkes Split-Type-Kamerasystem. Das diskrete Design, die umfangreiche Funktionalität und die Fähigkeit, sich selbst in den engsten Räumen flexibel zu integrieren, machen diese Kamera ideal für die Innenraum- oder verdeckte Überwachung von Geldautomaten, Banken, Geschäften und Büros.

Die VC9101 besteht aus einer separaten erhältlichen Kameraeinheit (CU-Serie) und einem Videokern, so dass die winzige Kameraeinheit (mit 5 Meter langem Kabel) einfach und flexibel in jede Dekoration oder Inneneinrichtung integriert werden kann.

Der VC9101 Videokern verfügt über einen leistungsstarken Prozessor, der ein 5MP 360-Grad-Fisheye-Bild oder ein 4MP 16:9-Bild übertragen kann. Darüber hinaus ist der VC9101 mit einem CNN-Hardware-Beschleuniger (Convolutional Neural Network) ausgestattet, der eine effizientere und leistungsfähigere Deep-Learning-VCA ermöglicht. VC9101 bietet auch eine auf Deep Learning basierende Gesichtserkennung, die für die meisten Installationsszenarien geeignet ist.

Optionales Zubehör erforderlich

- CU9171-H Camera Unit, Cylinder Shape, 4M 30 fps, Pinhole Lens
- CU9183-H Camera Unit, Cylinder Shape, 5M 30 fps, Fisheye Lens
- CU9171-HF Camera Unit, Flat Shape, 4M 30 fps, Pinhole Lens
- CU9183-HF Camera Unit, Flat Shape, 5M 30 fps, Fisheye Lens

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Schnellmontageanleitung, Einbausatz
Schnittstelle	LAN
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Kein Objektiv im Lieferumfang enthalten
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Technische Besonderheiten	Optionales Zubehör erforderlich
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Gewicht	190 g

Verpackungshöhe	80 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	140 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	190 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.306 kg
--------------	----------