

LEONI LWL-Breakoutkabel 4G OM4, lfd. m

| | | |
|---------------------|------------|--------------|
| Artikelnummer | 21.08.0054 | LEONI |
| Hersteller | LEONI | |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.08.0054 | |



LWL-Breakoutkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung

- Zur Verlegung in trockenen Räumen, Kabelkanälen, Rohren oder auf Kabelpritschen
- Aufbau: 4 zugentlastete Einzelkabel als Breakout-Elemente; nichtmetallische Zugentlastung (Aramidgarne); Reißfaden unter dem Außenmantel; Außenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound
- Diese Lichtwellenleiter zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Faserqualität für bis zu 40/100 Gigabit Ethernet aus
- Für direkte Stecker-Montage geeignet; Systemergänzung mit LWL-Verteilern für 19"-Schränke möglich

- Hinweis: Breakoutkabel mit Konfektion werden nur auf Bestellung gefertigt und sind von Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Hersteller | LEONI |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | Verlegekabel |
| Farbe | violett |
| Länge | 1 m |
| Anzahl Fasern | 4 |
| Aderaufbau | Kompaktader mit Gradientenfasern |

| | |
|---|------------------------|
| Kabeltyp | Break-Out-Kabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | 50/125µm OM4 |
| Biegeradius | 140 mm |
| Farbe (Kabel) | violett |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 7 mm |
| Aussenmantel Kabel | halogenfreier Compound |
| Kabel LSOH | ja |
| Zugbelastbarkeit | 800 N |
| Querdruckfestigkeit kurzzeitig (in N/cm ²) | 150 |
| Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm ²) | 100 |
| Verpackungshöhe | 70 mm |
| Verpackungsbreite | 350 mm |
| Verpackungstiefe | 370 mm |
| Paketgewicht | 0.2 kg |