

ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, CH-Layout

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.6201 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | KL1508AiM CH |
| EAN (Einzelstück) | 4710469345982 |



ATEN KL1508AiM KVM Over IP Switch, 8 Port, 43cm LCD, VGA, PS/2-USB, Deutsch, LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern

Der KVM-Switch KL1508Ai ist ein LCD-KVM-Switch in Doppelschienen-Ausführung, der es ermöglicht, bis zu 8 Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Er besitzt einen eingebauten LCD-Bildschirm, eine vollwertige Tastatur und Touchpad und ist in einem 1HE-Einschub für 19-Zoll-Schränke in einem ausziehbaren Gehäuse montiert.

Der LCD-Monitor und das Tastaturmodul mit Touchpad lassen sich unabhängig voneinander aus dem Schrank herausziehen. Um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, kann das Tastaturmodul mit Touchpad eingeschoben werden, während der schlanke LCD-Bildschirm zur Überwachung der Computer ausgeklappt und flach anliegend am Schrank bleibt - so kann die Aktivität der Computer bequem überwacht werden.

Der KL1508Ai gibt lokalen und entfernten Sysops die Möglichkeit, über ein IP-Netzwerk mehrere Computer zu überwachen und zu steuern. Weil er das TCP/IP-Protokoll zur Kommunikation verwendet, kann der KL1508Ai von einem beliebigen Computer im LAN, WAN oder Internet bedient werden - unabhängig davon, ob er im selben Raum, am anderen Ende

der Straße oder auf einem anderen Kontinent

- Tastaturlayout Schweizer
- Integrierte KVM-Konsole mit 17- bzw. 19-Zoll-LCD-Bildschirm in Doppelschienen-Ausführung
- Eine einzige Konsole steuert bis zu 8 Computer
- Reihenschaltung von bis zu 15 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 128 Computern*
- Ein Bussystem für KVM-Zugriff auf die Gegenstelle über IP
- Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
- KVM-Adapterkabel mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
- Zusätzlicher Konsolport - verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, • USB- oder PS/2-Tastatur und USB- oder PS/2-Maus)
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und seriell
- Unterstützt eine externe USB-Maus
- Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
- Doppelschienensystem - der LCD-Bildschirm lässt sich unabhängig vom Tastatur-/Touchpadmodul ausziehen
- LCD-Modul bis 120° drehbar zum

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | 19"-/10"-Geräteträger |
| Produkttyp | KVM-Switch, VGA |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x KVM-Switch KL1508Ai mit Doppelschienen-LCD-Konsole, 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel, 1x Standard-Rackmontagekit, 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 2x L-Halterungen, 1x Benutzerhandbuch |
| Zur Montage benötigte 19"-Ebenen | 2 |
| Stellfläche (BxT) | 712 x 480 mm |
| Benötigte Einbauhöhe | 1 HE |
| Monitorgrösse bei integr. Konsole | 17" (43 cm) |

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Tastatur-Layout | CH |
| Netzanschluss | Schutzkontaktstecker, Typ-E/F |
| Höhe | 4.4 cm |
| Breite | 48 cm |
| Tiefe | 70.12 cm |
| Gewicht | 15.23 kg |
| Verpackungshöhe | 150 mm |
| Verpackungsbreite | 700 mm |
| Verpackungstiefe | 800 mm |
| Paketgewicht | 19.874 kg |