ATEN CS22U KVM Switch VGA, USB, 2 Ports

Artikelnummer	14.01.6305
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS22U
EAN (Einzelstück)	4710423775978

KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer

Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren.
Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.

- Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac, Linux und Sun
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Umschalter mit zwei fest angeschlossenen KVM-Kabeln (1,2m), Bedienungsanleitung

Anzahl PCs	2
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	2x HD 15pol. Stecker
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A Stecker
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. Buchse
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A Buchse
Konsole integriert	nein
Monitorgrösse bei integr. Konsole	entfällt
Tastatur-Layout	entfällt
Trackball/Touchpad bei integr. Konsole	entfällt
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	nein
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	2048 x 1536
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Netzteil benötigt	nein

Technische Besonderheiten	Remote Umschalter
Höhe	2.46 cm
Breite	7.01 mm
Tiefe	8.24 mm
Gewicht	0.3 kg
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.372 kg