

# ATEN CL5816N 48cm-LCD KVM Switch USB-PS/2,VGA, 16 Port, IT-Layout

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 14.01.7544    |
| Hersteller          | ATEN          |
| Hersteller-Art.-Nr. | CL5816N IT    |
| EAN (Einzelstück)   | 4710469344497 |



**Der CL5816 ist eine Steuereinheit im ausziehbaren Doppelschienen-Slideaway™ - Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-KVM-Konsolen aus zu steuern. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein zusätzlicher Konsolport, um den LCD-KVM-Switch optional von einer externen Konsole aus zu steuern.**

- Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM Konsole mit einem 19" LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Doppelschienen-Ausführung
- Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu 16 Computer steuern
- Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 512 Computer von zwei Konsolen aus (ein Bus)
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Unterstützt USB-Peripheriegeräte für Computer, die mit der lokalen Station verbunden sind
- LCD-Modul bis 120° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Konsolarretierung - arretiert die eingeschobene Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun

- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) für nahtlose Portumschaltung – die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Computer gelegt ist
- Unterstützt eine externe USB-Maus
- Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
- Keine Softwareinstallation erforderlich – einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, über Hotkeys und per mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
- Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung – kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich – die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
- Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen – nur autorisierte Benutzer dürfen Computer einsehen und steuern
- Der LCD-Ein-/Aus-Schalter hilft dabei, Strom zu sparen und verlängert die Lebensdauer des Displays
- Unterstützt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhängigen Profilen
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer

| Technische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                        | ATEN                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktgruppe                     | KVM-Switches / PC-Shares                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkttyp                        | KVM-Switch, VGA                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbe                             | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lieferumfang                      | 1x CL5816 LCD KVM-Switch<br>2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel (1,8m)<br>1x LIN5-27X6-U21G 5-in-1-Konsolkabel (26cm)<br>1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung<br>1x LIN2-418K-E12G Netzkabel<br>1x Benutzerhandbuch<br>1x Erweiterungssatz<br>1x Rack-Montagekit |
| Monitorgrösse bei integr. Konsole | 19" (48 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tastatur-Layout                   | IT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netzanschluss                     | Kaltgeräte-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Höhe              | 4.4 cm   |
| Breite            | 48 cm    |
| Tiefe             | 68.04 cm |
| Gewicht           | 14.76 kg |
| Verpackungshöhe   | 150 mm   |
| Verpackungsbreite | 700 mm   |
| Verpackungstiefe  | 800 mm   |
| Paketgewicht      | 19.31 kg |